

Servolenkungs - Systemreiniger

Eigenschaften:

Hochwirksamer Spezialreiniger zur An- und Auflösung von Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten System. Schmierkomponenten schützen das System während der Reinigung.

Anwendung:

Vor dem Wechsel ca. 20 % der Servolenkungsflüssigkeit ablassen, danach den Reiniger zugeben. Pro Liter Betriebsstoff werden 150 ml Reiniger eingefüllt. Um eine effektive Reinigung zu gewährleisten, ist es notwendig die Lenkung ca. 25 mal sowohl links als auch rechts bis zum Lenkansschlag zu bewegen. Danach die Servolenkflüssigkeit ablassen und gemäß den Herstellervorgaben wieder auffüllen.

Achtung:

Das Produkt kann problemlos mit dem Altöl entsorgt werden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Frostempfindlichkeit:	nein
Artikel- Nr.:	60040
lieferbare Gebinde:	5 Liter Kunststoffkanister weitere Gebindegrößen auf Anfrage

powermax



CTP GmbH
 Saalfelder Straße 35
 07338 Leutenberg
 Tel.: 03 67 34/ 23 00
 Fax: 03 67 34/ 2 30 22
 hotline@ctp-gmbh.de