



WELTWEITER PARTNER
DER AUTOMOBILINDUSTRIE

MADE IN GERMANY

DIN EN ISO 9001:2000
Zert.-Reg.-Nr.: 15 100 21511



PRO-TEC Engine Flush

Motorinnenreinigung



Produkteigenschaften

PRO-TEC Engine Flush beseitigt betriebsbedingte Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, entfernt Rückstände und Verkokungen im Kolbenring- und oberen Zylinderbereich und neutralisiert schädliche Motoresäuren.



Einsatzbereiche

Für alle Otto- und Dieselmotoren, Schaltgetriebe, Differentiale und sonstige Hochleistungsmotoren (z.B. Generatoren, Schiffs- und Bootbereich, etc.)

Hervorragend geeignet für Fahrzeuge die mit:

- Pflanzenöl
- RME - Rapsölmethylester
- PME - Pflanzliches Methylester

betrieben werden.



Anwendungshinweise

Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf beigegeben. Motor ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und Filterwechsel entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.



Verbrauch pro Aggregat

375 ml ausreichend für bis zu 6 L Ölfüllmenge.

Bei größeren Ölvolumen 75 ml pro Liter Ölfüllmenge.



Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



Gebindegrößen

	<i>Motorrad</i>	<i>Pkw</i>		<i>Lkw</i>		
	200 ml	375 ml	1L	5 L	25 L	200 L
Art.-Nr.	3001	1001	1009	1002	1303	1305

Service-Hotline
0700 - 77 63 32 01