



WELTWEITER PARTNER  
DER AUTOMOBILINDUSTRIE

MADE IN GERMANY

DIN EN ISO 9001:2000  
Zert.-Reg.-Nr.: 15 100 21511



## PRO-TEC Diesel Conditioner & Anti-Gel Dieselschutz Winter



### Produkteigenschaften

Hochleistungs-Dieselsystemsenschutz zur Fließverbesserung für alle Dieseldieselkraftstoffe und Motorensysteme, wie Common-Rail oder Direkteinspritzung geeignet. Wintersicher bis zu -33°C (abhängig von der Qualität des Kraftstoffes).

- verhindert das Eindicken des Dieseldieselkraftstoffs bei extremer Kälte
- erhöht die Betriebssicherheit speziell im Winter
- verhindert das Verstopfen von Kraftstofffilter und -leitungen
- sorgt für ein verbessertes Kaltstartverhalten und Warmlaufphase
- sorgt für eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems



### Einsatzbereiche

Alle Dieseldieselaggregate, katalysator-, rußpartikelfilter- und turboempfohlen..



### Anwendungshinweise

Das Produkt sollte vor dem Versulzen, bei Kraftstofftemperaturen über 0°C, vor dem Betanken dem Dieselsystem zugegeben werden.



### Verbrauch pro Aggregat

375 ml ausreichend für bis zu 80 Liter Kraftstoff.



### Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



### Gebindegrößen

	Pkw		Lkw		
	375 ml	5 L	10 L	20 L	200 L
Art.-Nr.	2001	2002	2008	2007	2005

Service-Hotline  
0700 - 77 68 32 01