



WELTWEITER PARTNER
DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Service-Hotline
0700 - 77 68 32 01

MADE IN GERMANY

DIN EN ISO 9001:2000
Zert.-Reg.-Nr.: 15 100 21511



PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal Nano Motorinnen- versiegelung & Schutz



Produkteigenschaften

Dieses Produkt erzeugt eine hochaktive Nano-Barriere im Öl, welche durch die spezielle Formulierung der Nano-Cluster und deren extremen reibungs- und verschleißmindernden Eigenschaften entsteht. Dichtungen, O-Ringe und Simmerringe werden geschmeidig gehalten.

- hochaktiver Verschleißschutz • schnellste Durchölung bei Kaltstart • sanfter und weicher Motorlauf • verbesserte Motorleistung • längere Lebensdauer der Aggregate • exzellente Notlaufeigenschaften • geräuschreduzierend



Einsatzbereiche

Anwendbar in allen Motoren und Aggregaten wie z.B. Diesel- und Ottomotoren, Automatik- und Schaltgetriebe, Differentiale, Ausgleichsgetriebe, etc..



Anwendungshinweise

Nach jedem Ölwechsel dem neuen Öl begeben. Wir empfehlen vor der Anwendung die Reinigung der Öl- und Schmierkreisläufe mit PRO-TEC Engine Flush.



Verbrauch pro Aggregat

Ausreichend bis zu 5 L Ölmenge.

Bei Servolenkung, Getriebe und Differentiale im Verhältnis 1:10 dosieren.



Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



Gebindegrößen

	Pkw		Lkw		
	375 ml	5 L	10 L	20 L	200 L
Art.-Nr.	9201	9202	9208	9207	9205